

So geht's : • Gebrauchsfertig. Vor Gebrauch gut umrühren. Bringen Sie den PAPPI mit einer empfohlenen Mindestnassendicke von 300-400 Mikron auf die Oberfläche. Stellen Sie einen gleichmäßigen Auftrag von PAPPI sicher, überlappen Sie den vorherigen Streifen und vermeiden Sie Zerstäubung (Spritzpistole) am Rand. Decken Sie mit Papier und Klebeband nicht zu beschichtende Flächen ab .

- Die Filmschicht ist nach ca. 30 Minuten "berührungstrocknet". Falls gewünscht, kann eine zweite Schicht aufgetragen werden. PAPPI kann nach dem vollständigen trocknen entfernt werden. Die Trocknungszeit ist abhängig von Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit und Filmdicke. Im Allgemeinen wird es zwischen 1 und 24 Stunden getrocknet.

- Entferne PAPPI

von Hand , ausgehend von einer Ecke. Nicht unter Gefrierbedingungen entfernen, da der Film spröde sein kann. Die entfernte PAPPI-Folie kann mit normalem Bau- und Abbruchabfall entsorgt werde.

- Reinigen Sie die gebrauchten Werkzeuge sofort nach Gebrauch in klarem **kalten** Wasser.

- Nicht unter 5 ° C oder über 38 ° C lagern /auftragen

Schützen sie PAPPI vor Wasser die ersten 24 Stunden

EIGENSCHAFTEN: Ergiebigkeit unverdünnt : 2,00 - 6,00 m² / Liter / Trockenzeit: Abhängig von der Wasserverdunstung / Feststoffe / Gewichte: 50,0% / Feststoffe / Volumen: 46,0% / Flammpunkt : 380 ° C / Filmdicke: nass 300 µm min - trocken 144 µm **WICHTIG:** Diese Beschichtung entspricht allen Anforderungen

Bundes-VOC-Anforderungen und ist frei von Blei, Quecksilber und Formaldehyd. Getrocknete Beschichtung ist sicher für Bereiche, in denen Kinder anwesend sind.

WICHTIGER HINWEIS: Die Informationen auf diesem Etikett erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Jede Person, die das Produkt für einen bestimmten Zweck verwendet, tut dies auf eigenes Risiko. Alle Ratschläge oder Aussagen zum Produkt (ob auf diesem Etikett oder auf andere Weise) sind nach bestem Wissen korrekt, wir haben jedoch keine Kontrolle darüber was die Qualität oder den Zustand des Substrats oder die vielen Faktoren, die die Verwendung und Anwendung des Produkts beeinflussen. Sofern wir dies nicht ausdrücklich schriftlich vereinbaren, übernehmen wir daher keinerlei Haftung für die Leistung des Produkts oder (sofern gesetzlich zulässig) für Verluste oder Schäden die aus der Verwendung des Produkts entstehen. Wir lehnen hiermit jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung oder Zusicherung aufgrund gesetzlicher oder sonstiger Bestimmungen ab, einschließlich, ohne Einschränkung, jeglicher stillschweigenden Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Alle gelieferten Produkte und technischen Ratschläge unterliegen unseren

Verkaufsbedingungen. Sie sollten eine Kopie dieses Dokuments anfordern und es sorgfältig durchlesen.

**NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH BESTIMMT / NICHT SCHLUCKEN
/ BEHÄLTER NACH JEDEM GEBRAUCH SCHLIESSEN / AUS DER REICHWEITE
VON KINDERN BEHALTEN / NICHT GEFÄHRLICH**

